

Alimentatore SLT15-12VF-2S / SLT15-24VF-2S a tensione costante per potenze 0÷15W. Alimentazione 220÷240Vca 50/60Hz. CE



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 576643

DESCRIZIONE

Alimentatore a tensione costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in parallelo che richiedono una tensione costante di 12Vcc o 24Vcc. L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

INSTALLAZIONE

L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -20° e +45°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

SPECIFICHE

Ingresso: 220÷240Vca 50/60Hz

Uscita a tensione costante: 12Vcc (SLT15-12VF-2S)
24Vcc (SLT15-24VF-2S)

Potenza uscita: 0÷15W

Grado Protezione: IP20

Temperatura di lavoro: da -20°C a +45°C

Cavo ingresso: H03VVH2-F- 2x0,75mm²

Cavo uscita: H03VVH2-F- 2x0,5+0,75mm²

Alimentatore a tensione costante per Led 12Vcc - SLT15-12VF-2S 24Vcc - SLT15-24VF-2S CE

