

Alimentatore dimmerabile TE-15-100-700 Multicorrente per LED a corrente costante . Potenza max. 15W. Alimentazione 220+240Vca 50/60Hz. CE



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 576643

DESCRIZIONE
Alimentatore a corrente costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in serie che richiedono una corrente costante da 100 mA a 700 mA-. L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

INSTALLAZIONE
L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -20° e +45°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

SELEZIONE CORRENTE D' USCITA

I (out)	V (out)	1	2	3
100mA	10÷54V	↓	↓	↓ ON
180mA	10÷54V	↓	↓	↑
300mA	10÷50V	↓	↑	↓
350mA	10÷43V	↓	↑	↑
450mA	10÷34V	↑	↓	↓
500mA	10÷30V	↑	↓	↑
600mA	10÷25V	↑	↑	↓
750mA	10÷22V	↑	↑	↑

N.B.: Selezionare il corretto valore di corrente di uscita prima di procedere al collegamento.

Alimentatore Multicurrent per Led a Corrente Costante Dimmerabile con Pulsante NA o segnale 1÷10Vcc
Uscita : 100,180,300,350,450,500,600,750 mA - 15W
RoHS TE-15-100-700 CE

