

**Alimentatore dimmerabile TE-25-150-900 Multicorrente per LED a corrente costante . Potenza max. 25W. Alimentazione 220÷240Vca 50/60Hz. **



TECNEL Tecnologie Elettroniche  
Schio ( VI ) Tel - Fax 0445 576643

**DESCRIZIONE**

Alimentatore a corrente costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in serie che richiedono una corrente costante da 150 mA a 900 mA-. L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

**INSTALLAZIONE**

L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -20° e +45°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

**SELEZIONE CORRENTE D' USCITA**

I ( out )	V ( out )	1	2	3
150mA	10÷54V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ON
250mA	10÷54V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300mA	10÷54V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
350mA	10÷54V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
500mA	10÷50V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600mA	10÷42V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
700mA	10÷36V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900mA	10÷28V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B.: Selezionare il corretto valore di corrente di uscita prima di procedere al collegamento.

**Alimentatore Multiccurrent per Led a Corrente Costante  
Dimmerabile con Pulsante NA o segnale 1÷10Vcc  
Uscita : 150,250,300,350,500,600,700,900 mA - 25W**

**RoHS TE-25-150-900 **

