

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE  
DIMMERABILE SUL PRIMARIO CON DIMMER TRIAC-MOSFET  
TE10-100400TRI**

Alimentatore Multicorrente 100÷400mA 10W Max dimmerabile sul primario con Dimmer a taglio di Fase ( Triac-Mosfet ).  
Alto livello di efficienza >82% e basso consumo senza carico , protetto contro il cortocircuito, la sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Classe di isolamento II, IP20 in materiale plastico autoestinguento.

ATTENZIONE : SELEZIONARE IL CORRETTO VALORE DI CORRENTE DA UTILIZZARE PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO DEL DRIVER

**VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH**

DIP switch								
Output Current	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	
Output Voltage	9-42V	9-42V	9-42V	9-40V	9-33V	9-28V	9-25V	
Output Power	1-4.5W	1.5-6.75W	2-9W	2.5-10W	3-9.9W	3.5-9.8W	4-10W	ON OFF

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

( assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita )

