

Alimentatore dimmerabile TE-20-200-700TRI Multicorrente per LED a corrente costante . Potenza max. 20W. Alimentazione 220+240Vca 50/60Hz. CE



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 576643

Alimentatore Multicurrente per Led a Corrente Costante Dimmerabile con Pulsante NA o Dimmer a TRIAC/MOSFET
Uscita : 200,250,300,350,550,600,650,700 mA - 20 W

RoHS TE-20-200-700TRI CE

DESCRIZIONE

Alimentatore a corrente costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in serie che richiedono una corrente costante da 200 mA a 700 mA . L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

INSTALLAZIONE

L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -20° e +45°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

SELEZIONE CORRENTE D' USCITA

I (out)	V (out)	1	2	3
200mA	10÷42V	↓	↓	↓ ^{ON}
250mA	10÷42V	↓	↓	↑
300mA	10÷42V	↓	↑	↓
350mA	10÷42V	↓	↑	↑
550mA	10÷36V	↑	↓	↓
600mA	10÷33V	↑	↓	↑
650mA	10÷31V	↑	↑	↓
700mA	10÷29V	↑	↑	↑

N.B.: Selezionare il corretto valore di corrente di uscita prima di procedere al collegamento.

